

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição
EC	Categoria eficiência
VSD	Variador de velocidade
SR	Relação específica

[m³/h]	Fluxo
[Pa]	Pressão estática / Pressão total
[RPM]	Velocidade

ηe [%]	Rendimento
N	Grau eficiência
[kW]	Potência eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
TCR-1240-4T-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	45.7	58.5	0.610	2924	342	1461
TCR-1445-4T-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	50.2	60.4	1.060	3883	495	1442
TCR-1650-4T-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	50.7	58.7	1.760	5378	597	1437
TCR-1650-6T-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	58.3	0.590	4109	236	969
TCR-1856-4T-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	59.4	3.280	8342	768	1440
TCR-1856-6T-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	48.4	58.7	1.050	5632	326	963
TCR-2063-4T-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	70.5	72.4	6.540	13932	1190	1432
TCR-2063-6T-F-400 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	56.7	64.2	1.930	9620	410	948
TCR-2271-4T-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	69.9	69.6	13.080	22380	1469	1455
TCR-2271-6T-F-400 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	57.4	61.5	4.070	15016	560	945
TCR-1240-4T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	55.4	69.0	0.498	2812	353	1458
TCR-1445-4T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	56.9	67.6	0.942	3918	492	1453
TCR-1650-4T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	59.8	68.5	1.490	5344	600	1449
TCR-1650-6T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	54.4	68.2	0.494	4108	236	973
TCR-1856-4T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	60.4	65.9	2.948	8337	768	1460
TCR-1856-6T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	56.1	67.0	0.905	5471	334	966
TCR-2063-4T-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	78.2	80.9	5.605	12319	1281	1468
TCR-2063-6T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	63.6	71.6	1.723	9624	409	956
TCR-2271-4T-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	77.6	77.5	11.781	22507	1462	1481
TCR-2271-6T-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	67.4	72.2	3.467	14921	563	970
TCR-1240-4T-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	45.7	58.5	0.610	2924	342	1461
TCR-1445-4T-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	50.2	60.4	1.060	3883	495	1442
TCR-1650-4T-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	50.7	58.7	1.760	5378	597	1437
TCR-1650-6T-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	45.5	58.3	0.590	4109	236	969
TCR-1856-4T-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.01	54.3	59.4	3.280	8342	768	1440
TCR-1856-6T-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	48.4	58.7	1.050	5632	326	963
TCR-2063-4T-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	70.5	72.4	6.540	13932	1190	1432
TCR-2063-6T-F-300 IE2	A	Estático	VSD não necessário	1.00	56.7	64.2	1.930	9620	410	948
TCR-2271-4T-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	69.9	69.6	13.080	22380	1469	1455
TCR-2271-6T-F-300 IE2	B	Total	VSD não necessário	1.01	57.4	61.5	4.070	15016	560	945
TCR-1240-4T-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	55.4	69.0	0.498	2812	353	1458
TCR-1445-4T-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	56.9	67.6	0.942	3918	492	1453
TCR-1650-4T-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	59.8	68.5	1.490	5344	600	1449
TCR-1650-6T-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	54.4	68.2	0.494	4108	236	973
TCR-1856-4T-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	60.4	65.9	2.948	8337	768	1460
TCR-1856-6T-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	56.1	67.0	0.905	5471	334	966
TCR-2063-4T-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	78.2	80.9	5.605	12319	1281	1468
TCR-2063-6T-F-300 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	63.6	71.6	1.723	9624	409	956
TCR-2271-4T-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	77.6	77.5	11.781	22507	1462	1481
TCR-2271-6T-F-300 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	67.4	72.2	3.467	14921	563	970