

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição	[m ³ /h]	Fluxo	ηe [%]	Rendimento
EC	Categoria eficiência	[Pa]	Pressão estática / Pressão total	N	Grau eficiência
VSD	Variador de velocidade	[RPM]	Velocidade	[kW]	Potência eléctrica
SR	Relação específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m ³ /h]	[Pa]	[RPM]
CBD/B-2525-4M 3/4 3V	A	Estático	VSD não necessário	1.00	37.2	44.6	0.672	2476	363	1347
CBD/B-2828-4M 3/4 3V	A	Estático	VSD não necessário	1.00	39.6	46.5	0.808	3137	367	1304
CBD/B-2828-6M 1/3 3V	A	Estático	VSD não necessário	1.00	35.8	45.2	0.333	2282	188	876
CBD/B-3333-6M 1 3V	A	Estático	VSD não necessário	1.00	37.3	44.1	0.847	4007	284	894