

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição	[m³/h]	Fluxo	ηe [%]	Rendimento
EC	Categoria eficiência	[Pa]	Pressão estática / Pressão total	N	Grau eficiência
VSD	Variador de velocidade	[RPM]	Velocidade	[kW]	Potência eléctrica
SR	Relação específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CJTCR/R-1240-2T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.02	70.7	74.4	4.417	6744	1667	2901
CJTCR/R-1240-4T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	52.5	65.9	0.530	2924	342	1453
CJTCR/R-1445-2T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.02	64.9	66.0	7.766	8951	2025	2935
CJTCR/R-1445-4T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	57.3	68.1	0.932	3883	495	1468
CJTCR/R-1650-4T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	61.1	69.8	1.462	5378	597	1449
CJTCR/R-1650-6T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	49.4	62.7	0.544	4109	236	966
CJTCR/R-1856-4T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.01	60.1	65.7	2.959	8342	768	1448
CJTCR/R-1856-6T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	52.3	62.9	0.976	5632	326	960
CJTCR/R-2063-4T-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.02	72.2	78.8	2.349	4000	1527	1486
CJTCR/R-2063-6T-F-400 IE3	A	Estático	VSD não necessário	1.00	63.5	71.5	1.725	9620	410	952
CJTCR/R-2271-4T-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	77.0	76.9	11.853	22371	1469	1470
CJTCR/R-2271-6T-F-400 IE3	B	Total	VSD não necessário	1.01	67.4	72.3	3.463	15008	560	970