

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

| | | | | | |
|-----|------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------|
| MC | Categoria de medição | [m³/h] | Fluxo | ηe [%] | Rendimento |
| EC | Categoria eficiência | [Pa] | Pressão estática / Pressão total | N | Grau eficiência |
| VSD | Variador de velocidade | [RPM] | Velocidade | [kW] | Potência eléctrica |
| SR | Relação específica | | | | |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|--------------------|----|----------|--------------------|------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| CKD-250-4T-1.5 IE3 | A | Estático | VSD não necessário | 1.00 | 40.0 | 49.1 | 0.361 | 1128 | 461 | 1487 |
| CKD-280-4T-3 IE3 | A | Estático | VSD não necessário | 1.01 | 41.9 | 49.8 | 0.564 | 1470 | 578 | 1486 |