

# INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

Com base no Regulamento (UE) nº 327/2011 da Comissão Europeia, que aplica a diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu  
Aplicável a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

## ERP: Características do ponto de eficiência máxima (BEP)

MC	Categoria de medição	[m <sup>3</sup> /h]	Fluxo	ηe [%]	Rendimento
EC	Categoria eficiência	[Pa]	Pressão estática / Pressão total	N	Grau eficiência
VSD	Variador de velocidade	[RPM]	Velocidade	[kW]	Potência eléctrica
SR	Relação específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m <sup>3</sup> /h]	[Pa]	[RPM]
HCRE-40-4T			Excluído da ErP. Pe < 125 W							
HCRE-40-4M			Excluído da ErP. Pe < 125 W							
HCRE-50-4T	A	Estático	VSD não necessário	1.00	34.4	44.5	0.258	3886	82	1345
HCRE-50-4M	A	Estático	VSD não necessário	1.00	34.4	44.5	0.258	3886	82	1390
HCRE-71-6T	A	Estático	VSD não necessário	1.00	35.4	41.9	0.917	9846	118	925