

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLOGIC

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMAT-324-2T										Exclòs. Transport materials
CMAT-325-2T										Exclòs. Transport materials
CMAT-426-2T										Exclòs. Transport materials
CMAT-527-2T										Exclòs. Transport materials
CMAT-528-2T IE3										Exclòs. Transport materials
CMAT-531-2T IE3										Exclòs. Transport materials
CMAT-540-2T-3 IE3										Exclòs. Transport materials
CMAT-545-2T-4 IE3										Exclòs. Transport materials