

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMRH-1445-X/R-3 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1445-X/R-4 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1445-X/R-5.5 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1650-X/R-4 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1650-X/R-5.5 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1650-X/R-7.5 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1856-X/R-5.5 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1856-X/R-7.5 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1856-X/R-10 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2063-X/R-7.5 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2063-X/R-10 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2063-X/R-15 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2271-X/R-15 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2271-X/R-20 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2380-X/R-25 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2380-X/R-30 IE3					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1445-X/R#					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1650-X/R#					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-1856-X/R#					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2063-X/R#					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2271-X/R#					Exclòs. Temp gas >100°C					
CMRH-2380-X/R#					Exclòs. Temp gas >100°C					