

INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLOGIC

En base al Reglament UE nº 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició
EC	Categoria eficiència
VSD	Variador de velocitat
SR	Relació específica

[m³/h]	Cabal
[Pa]	Pressió estàtica / Pressió total
[RPM]	Velocitat

ηe [%]	Rendiment
N	Grau eficiència
[kW]	Potència elèctrica

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
HCH/SEC-63-4T-1.5/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-63-4T-2/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-63-4T-3/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-63-4T-4/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-71-4T-1.5/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-71-4T-2/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-71-4T-3/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-71-4T-4/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-80-4T-3/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-80-4T-4/90										Exdòs. Ambients corrosius
HCH/SEC-80-4T-5.5/90										Exdòs. Ambients corrosius