

ANGABEN ZUM ÖKODESIGN

In Bezug auf nicht für Wohnzwecke genutzte Lüftungsanlagen (NRVU)

Auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Europäischen Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

b) Modell
c) Typ
d) Antriebstop
e) Wärmetauschertyp
f) Thermische Effizienz des Wärmetauschers (%)
g) Nennvolumenstrom
h) Effektive Eingangsstromstärke
i) SFPint
j) Frontaldrehzahl bei Auslegungsvolumenstrom
k) Außenndruck
l) Interner Lastverlust Ventilatoren
m) Interner Lastverlust Zusatzkomponenten
n) Statische Effizienz des Ventilators gemäß EU 327/2011
o1) Max. interne Leckagerate
o2) Max. externe Leckagerate
p) Energetische Leistung der Filter
q) Optisches Warnsignal der Filter
r) Schalldruckpegelmission

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|---------------|------------|-------------------|--------|----|-------|-------|--------|------|-----|----|----|------|-----|-----|----------|----------|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | W/m³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| CA/LINE/EC-25 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e | | 0.160 | 0.180 | 230 | 3.31 | 416 | | | 48.0 | 2.7 | | Entfällt | Entfällt | 66 | 2018 |
| CA/LINE/EC-31 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e | | 0.241 | 0.211 | 230 | 3.12 | 339 | | | 57.0 | 2.7 | | Entfällt | Entfällt | 68 | 2018 |
| CA/LINE/EC-35 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e | | 0.439 | 0.837 | 230 | 4.48 | 676 | | | 39.9 | 2.7 | | Entfällt | Entfällt | 67 | 2018 |
| CA/LINE/EC-40 | NRVU / UVU | Variable Drehzahl | Kein/e | | 0.599 | 0.742 | 230 | 4.82 | 503 | | | 44.2 | 2.7 | | Entfällt | Entfällt | 71 | 2018 |