

INFORMAÇÃO DE CONCEÇÃO ECOLÓGICA

De acordo com o Regulamento (UE) 2024/1834 da Comissão Europeia, que aplica a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu

SODECA, S.L.U.

- a) tipo de ventilador  
b) eficiência do ventilador [%]  
c) VSD considerado nos dados  
d) categoria de medição
- e) categoria de eficiência  
f) N fan  
g1) Pe [kW]  
g2) qv [m³/h]
- g3) Δp [Pa]  
h1) ventilador de dupla utilização  
h2) ventilador reversível  
h3) ventilador de baixo ruído
- i) tensão CC inferior a 100 V  
k) σBEP  
l) velocidade do ventilador [rpm]  
m) relação específica
- j) p) q) elementos significativos, informações de  
desmontagem e reciclagem no manual do produto

| Modelo                    | a)                             | b)   | c)                            | d) | e)       | f)   | g1)   | g2)  | g3) | h1) | h2) | h3) | i)  | k)   | l)   | m)   |
|---------------------------|--------------------------------|------|-------------------------------|----|----------|------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| CBD/B/EC-1919-4M-1/5 IE4  | Excluído da ErP. Pe < 125 W    |      |                               |    |          |      |       |      |     |     |     |     |     |      |      |      |
| CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4 | Excluído da ErP. Pe < 125 W    |      |                               |    |          |      |       |      |     |     |     |     |     |      |      |      |
| CBD/B/EC-2525-4M-1/2 IE4  | forward curved centrifugal fan | 51.1 | VSD incorporado no ventilador | C  | Estático | 66.6 | 0.340 | 1750 | 314 | Não | Não | Não | Não | 0.00 | 1400 | 1.00 |
| CBD/B/EC-2525-4M-3/4 IE4  | forward curved centrifugal fan | 49.0 | VSD incorporado no ventilador | C  | Estático | 64.4 | 0.342 | 1738 | 305 | Não | Não | Não | Não | 0.00 | 1400 | 1.00 |
| CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4    | forward curved centrifugal fan | 50.7 | VSD incorporado no ventilador | C  | Estático | 67.1 | 0.274 | 1402 | 309 | Não | Não | Não | Não | 0.00 | 1400 | 1.00 |
| CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4  | Excluído da ErP. Pe < 125 W    |      |                               |    |          |      |       |      |     |     |     |     |     |      |      |      |
| CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4    | forward curved centrifugal fan | 52.2 | VSD incorporado no ventilador | C  | Estático | 64.9 | 0.621 | 2438 | 434 | Não | Não | Não | Não | 0.00 | 1400 | 1.00 |
| CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4    | forward curved centrifugal fan | 46.7 | VSD incorporado no ventilador | C  | Estático | 58.9 | 0.693 | 2597 | 409 | Não | Não | Não | Não | 0.00 | 1400 | 1.00 |
| CBD/B/EC-2828-6M-1/3 IE4  | forward curved centrifugal fan | 52.4 | VSD incorporado no ventilador | C  | Estático | 70.9 | 0.172 | 1608 | 169 | Não | Não | Não | Não | 0.00 | 900  | 1.00 |
| CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4    | forward curved centrifugal fan | 42.7 | VSD incorporado no ventilador | C  | Estático | 56.3 | 0.503 | 2648 | 262 | Não | Não | Não | Não | 0.00 | 900  | 1.00 |