SCDLM-MA

Comportas de controlo de fumo multicompartimento com ação manual e automática

Caraterísticas:
- Comporta corta-fogos retangular de 200 x 430 mm a 1200 x 2030 mm.
- Certificação CE de acordo com a EN 12101-8.
- Comporta de 250 mm de largura.
- Ensaiada de acordo com a norma EN 1366-10.
- Classificada de acordo com a EN 13501-4+A1 como EIS 120, de posicionamento AA/MA para Multicompartimento de fogo.
- Teste de ciclos classe Cmod de acordo com a EN 12101-8.
- Fugas externas da carcaça Classe C, fugas internas Classe 3 de acordo com a EN 1751.
- Acionamento da comporta através de um atuador elétrico de 24 V ou 230 V.
- Concebida para sistemas com ativação automática ou manual.
- Velocidade máxima recomendável de 12 m/s, pressão permitida até 500 Pa, ou depressão até -1000 Pa.
- A comporta pode fornecer-se com ou sem flanges.
- As comportas são adequadas para instalação vertical e horizontal.
- Temperatura de trabalho: -30 ºC +50 ºC.

Código do pedido

SCDLM-MA 1200-2030 — .44 / M2 / - TPM 146/20

- **SCDLM-MA**: SCDLM-MA: Comportas de controlo de fumo multicompartimento com ação manual e automática
- **1200-2030**: Tamanho nominal
- **.44**: Desenho do registo segundo a tabela
- **M2**: Lado esquerdo
- **-**: Lado direito
- **TPM 146/20**: Especificações técnicas (fixo)

-: Sem flange nem grelha
P1: Flange nas lâminas
P2: Flange no registo
M1: Flange e grelha nas lâminas*
M2: Flange e grelha no registo*

Desenho do registo	Dígito adicional
Com atuador BEN, BEE, BE a 230 V	.44
Com atuador BEN, BEE, BE a 24 V	.54
Com atuador BEN (BEE)-SR a 24 V	.65**

* Cor padrão da grelha RAL 9006; outras cores disponíveis sob consulta.
** O modelo .65 não está disponível com o atuador BE.